



KSWAES... KLEMMADAPTER

- . für eine schnelle, einfache und flexible 45° Adaptionmöglichkeit an Betonsäulen und Außenecken
- . ermöglicht die Aufnahme hoher Lasten durch eine schwere, geschweißte Ausführung
- . ist zur Verwendung der Klemmausleger KTT... und KTTS...
- . gewährleistet einen problemlosen Ausgleich von horizontalem Versatz
- . lässt sich platzsparend lagern
- . ist aus tauchfeuerverzinktem Stahl für langjährigen Einsatz selbst bei widrigen Klimabedingungen



Adapter

Modell-Nr.	EAN	Gewicht pro 100 in kg St. kg	Kleinste VPE
F KSWAES 400.200 F	947003	613,4	1 St.

zur 45° Auslegeranordnung an Beton-Trägern

Verwendbar für: Klemmausleger KTT... und KTTS...

Bei den 45° Adaptern ist die Länge der benötigten Ausleger abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und den einzusetzenden Formstücken.

Es gelten die Tragfähigkeitsangaben der zum Einsatz kommenden Klemmausleger (KTT... oder KTTS...)

Erforderliches Befestigungszubehör bitte gesondert bestellen:

4 Stück Dübel / Durchsteckanker (unter Berücksichtigung der aktuellen Dübelzulassungen in Abstimmung mit der Bauleitung)

